



Sitownik do bram garażowych rezydencjalnych. Siła uciągu i docisku 600 N. Przeznaczony do bram o powierzchni do 10 m². Posiada silnik zasilany napięciem 24 V oraz wbudowaną centralę sterującą VENERE. Programowanie centrali odbywa się przy użyciu trzech przycisków. Zintegrowany 1-kanalowy radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie do 10 pilotów. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód oraz technologia D-TRACK dzięki której, centrala dobiera siłę do warunków otoczenia. Częstotliwość użytkowania do 20 cykli na dobę.

Parametr	Model Sitownika
	TIZIANO
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz
Silnik	24 V
Moc pobierana	100 W
Siła	600 N
Wbudowane oświetlenie	TAK - typu LED
Prędkość pracy	6,6 m/min
Wykrywanie przeszkód	D-Track
Wyłączniki krańcowe	enkoder
Spowolnienia	TAK
Temp. pracy	od -20°C do + 60°C
Stopień ochrony	IP X0
Smarowanie przekładni	smar
Tryb użytkowania	20 cykli/dobę
Masa sitownika	4,3 kg
Maks. wysokość bramy	2300 z szyną 3020 mm 2950 z szyną 3620 mm
Maks. pow. bramy	10 m²
Centrala sterująca	VENERE MA

